

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2020 г. N 1847

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОсяЩИХся К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

В соответствии с [частью 5 статьи 5](#) Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, согласно приложению.
2. Установить, что актуализация [перечня](#), утвержденного настоящим постановлением, осуществляется на основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подготовленных совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 ноября 2020 г. N 1847

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОсяЩИХся К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ <*>

Наименование вида измерения	Обязательные метрологические требования к измерениям	
	диапазон измерений	пределы допускаемой погрешности измерений

1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения

1.1.	Измерение температуры тела человека контактным методом	от 32 до 42 °С вкл.	+/- 0,1 °С
1.2.	Измерение веса (массы) человека	от 0,5 до 15 кг вкл. свыше 15 до 150 кг	+/- 0,01 кг +/- 0,1 кг
1.3.	Измерение роста человека	от 300 до 2000 мм	+/- 5 мм
1.4.	Измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека	от 5 до 500 даН	+/- 5%
1.5.	Измерение дозированной по мощности физической нагрузки	от 7 до 100 Вт вкл. свыше 100 до 500 Вт вкл. свыше 500 до 1000 Вт	+/- 2% +/- 3% +/- 5%
1.6.	Измерение артериального давления крови (неинвазивное)	от 40 до 250 мм рт. ст.	+/- 3 мм рт. ст.
1.7.	Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха	от 0,2 до 8,0 л	+/- 3%
1.8.	Измерение объемных расходов воздуха при дыхании	от 0,4 до 12,0 л/с	+/- 5%
1.9.	Измерение процентного	от 5 до 25% вкл.	+/- 1%

	содержания кислорода во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях	свыше 25 до 100%	+/- 3%
1.10.	Измерение процентного содержания диоксида углерода (углекислого газа) во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях	от 0 до 4% вкл. свыше 4 до 15%	+/- 0,01% +/- 0,5%
1.11.	Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	от 0 до 0,5 мг/л вкл. свыше 0,5 до 0,95 мг/л	+/- 0,05 мг/л +/- 10%
1.12.	Измерение оптико-физических характеристик наборов пробных очковых линз	оптическая сила от минус 20 до 20 дптр призматическое действие от 0,5 до 10 дптр	$\pm(0,06 \div 0,25)$ дптр $\pm(0,2 \div 0,3)$ дптр
1.13.	Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении	от 125 до 4000 Гц вкл. свыше 4000 до 8000 Гц	+/- 3 дБ +/- 5 дБ
1.14.	Измерения при лучевой терапии поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в		

	биологической ткани, кермы в воздухе:		
	при внешнем облучении	от $5 \cdot 10^{-1}$ до 10 Гр	+/- 3%
	при внутритканевом и полостном облучении	от $5 \cdot 10^{-1}$ до 10 Гр	+/- 5%
1.15.	Измерения при рентгенодиагностических исследованиях:		
	поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе	от $5 \cdot 10^{-6}$ до $2 \cdot 10^{-1}$ Гр	+/- 15%
	произведения дозы (кермы в воздухе) на площадь	от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 Гр · м ²	+/- 15%
	произведения дозы (кермы в воздухе) на длину для компьютерной томографии	от $3 \cdot 10^{-5}$ до 50 Гр · см	+/- 15%
1.16.	Измерение мощностей амбиентного и направленного эквивалентов доз на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала	от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 Зв	+/- 20%
1.17.	Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических	от 10^3 до 10^{10} Бк	+/- 10%

исследований, диагностики и
лечения заболеваний

1.18.	Измерение значений оптической плотности (ОП) с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования	от 0 до 2 ед. ОП вкл. св. 2 до 4 ед. ОП	+/- 0,06 ед. ОП +/- 0,6 ед. ОП
-------	---	--	-----------------------------------

2. Измерения при осуществлении ветеринарной деятельности

2.1.	Измерение массы животного	от 0,01 до 2000 кг	$\pm(5 \cdot 10^{-4} \div 60)$ кг
2.2.	Измерение размеров животного	от 0,01 до 3 м	$\pm(5 \cdot 10^{-3} \div 0,5)$ м
2.3.	Измерение относительной влажности	от 5 до 98%	$\pm(1 \div 3)\%$
2.4.	Измерение температуры различных сред контактным способом	от минус 80 до 800 °C	$\pm(1 \div 5)$ °C
2.5.	Измерение атмосферного давления	от 600 до 1100 гПа	+/- 0,3 гПа
2.6.	Измерение температуры различных сред неконтактным способом	от минус 50 до 150 °C	$\pm(0,1 \div 5)$ °C
2.7.	Измерение массы веществ и материалов, а также тест-систем (лабораторных животных) в испытательных лабораториях	от $2 \cdot 10^{-6}$ до 50 кг	$\pm(2 \cdot 10^{-8} \div 0,3)$ кг
2.8.	Измерение времени	от 1 до $1 \cdot 10^6$ с	+/- 2%
2.9.	Измерение объема дозирования	от 0,01 до 10000 мкл	$\pm(1,5 \div 8)\%$

2.10.	Измерение плотности жидких сред	от 700 до 1840 кг/м ³	+/- 1 кг/м ³
2.11.	Измерение содержания веществ в различных средах, в том числе биологических пробах и лекарственных средствах для животных, методами:		
2.11.1.	Хромато-масс-спектрометрия	от $5 \cdot 10^{-9}$ до 80%	$\pm(10 \div 50)\%$
		от 1 до 1200 а.е.м.	$\pm(0,1 \div 1)$ а.е.м.
2.11.2.	Хроматография	от $1 \cdot 10^{-5}$ до 80%	$\pm(4 \div 30)\%$
2.11.3.	Атомная абсорбция	от $1 \cdot 10^{-7}$ до 90%	$\pm(5 \div 35)\%$
2.11.4.	Спектрофотометрия	от 0,1 до 80%	$\pm(5 \div 25)\%$
2.11.5.	Титриметрия	от 0,1 до 80 %	$\pm(2 \div 5)\%$
2.11.6.	Рефрактометрия	от 1 до 80%	$\pm(5 \div 10)\%$
2.11.7.	Потенциометрия	от минус 4 до 20 ед. рН (ед. рХ)	$\pm(0,03 \div 0,3)$ ед. рН (ед. рХ)
2.11.8.	Вольтамперометрия	от 0,02 до 10000 мкг/дм ³	+/- 25%
2.11.9.	Кондуктометрия	от $0,1 \cdot 10^{-6}$ до 199,9 мСм/м	$\pm(0,5 \div 10)\%$
2.11.10.	Флуориметрия	от 0 до 1 мг/дм ³	$\pm(1 \div 10)\%$
2.11.11.	Измерение удельной активности	от 3 до $5 \cdot 10^4$ Бк/кг	$\pm(10 \div 50)\%$

радионуклидов в пробах

2.11.12.	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения	от $1 \cdot 10^{-7}$ до $1 \cdot 10^{-1}$ Зв/ч	$\pm(10 \div 30)\%$
2.12.	Определение состава и свойств веществ и биологических материалов биологическими методами:		
2.12.1.	Вирусологический	от 10^{-1} до 10^{-10} ЭИД ₅₀	$\pm 0,5 \lg \text{ЭИД}_{50}$
2.12.2.	ПЦР-анализ	от 0,03 до 100%	не более 25%
2.12.3.	Ферментный	от 0,1 до 100%	$\pm(5 \div 10)\%$
2.12.4.	Микробиологический:		
2.12.5.	Количество действующего вещества	от 10 до 10^{10} КОЕ/г (см ³)	$\pm 10\%$
2.12.6.	Микробиологическая чистота	от 1 до 300 КОЕ/г (см ³)	$\pm 10\%$
2.12.7.	Иммуноферментный	от 10^{-13} до 100%	$\pm(5 \div 10)\%$
2.13.	Определение состава и свойств веществ и биологических материалов микроскопическим методом:		
2.13.1.	Определение дрожжей	не более 300 КОЕ/г	$\pm 10\%$
2.13.2.	Определение плесени	не более 500 КОЕ/г	$\pm 10\%$
2.14.	Измерение физиологических параметров:		

2.14.1.	Частота пульса	от 28 до 340 мин ⁻¹	+/- 5%
2.14.2.	Температура тела	от 37,5 до 44 °С	+/- 0,5 °С
2.14.3.	Частота дыхания	от 8 до 150 мин ⁻¹	+/- 15%
2.14.4.	Артериальное давление	от 0 до 150 мм рт. ст.	+/- 3 мм рт. ст.
		от 150 до 300 мм рт. ст.	+/- 2%
2.14.5.	Офтальмологические показатели	от 125 до 16000 Гц	+/- 1%
		от минус 10 до 120 дБ	±(3 ÷ 5) дБ
	суммарный коэффициент гармоник		±(2 ÷ 5)%

3. Измерения при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды

3.1. Измерение массовой концентрации органических и неорганических веществ:

3.1.1.	В атмосферном воздухе для стойких органических загрязнителей, полициклических ароматических углеводородов, летучих органических соединений	от 10 ⁻¹⁰ до 10 ⁻⁷ мг/м ³	±(25 ÷ 72)%
3.1.2.	В атмосферном воздухе	от 10 ⁻⁷ до 2000 мг/м ³	±(10 ÷ 25)%
3.1.3.	В промышленных выбросах в атмосферу	от 10 ⁻⁷ до 100000 мг/м ³	±(8 ÷ 35)%
3.1.4.	В атмосферных осадках	от 0,5 · 10 ⁻⁹ до 50000 мг/дм ³	±(5 ÷ 80)%

3.1.5.	В поверхностных и подземных водах	от $5 \cdot 10^{-10}$ до 10^5 мг/дм ³	$\pm(3 \div 80)\%$ (предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 предельно допустимой концентрации (ПДК) не должна превышать 1,2 δ)
3.1.6.	В морских водах	от 10^{-7} до 50 мг/дм ³	$\pm(3 \div 80)\%$ (предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 ПДК не должна превышать 1,2 δ)
3.1.7.	В сточных водах	от $0,5 \cdot 10^{-9}$ до 10^5 мг/дм ³	$\pm(5 \div 80)\%$
3.2.	Измерение массовой доли (концентрации) органических и неорганических веществ:		
3.2.1.	В почвах, грунтах	от 10^{-6} до 10^6 мг/кг	$\pm(5 \div 80)\%$
3.2.2.	В отходах	от 10^{-6} до 10^6 мг/кг	$\pm(5 \div 80)\%$
3.3.	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения	от 10^{-7} до 10^{-1} Зв/ч	$\pm(20 \div 60)\%$
3.4.	Измерение плотности выпадений радионуклидов из атмосферы на подстилающую поверхность за сутки, месяц, квартал, год:		
3.4.1.	Суммарная бета-активность радиоактивных атмосферных выпадений	от 0,4 до $2 \cdot 10^3$ Бк/м ² сут.	$\pm(15 \div 60)\%$

3.4.2.	Выпадения гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия)	от 0,15 до 10^4 Бк/(м ² сут.)	$\pm(15 \div 60)\%$
3.5.	Измерение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах окружающей среды:		
3.5.1.	В атмосферном воздухе:		
3.5.1.1.	Суммарная объемная бета-активность радионуклидов	от $5 \cdot 10^{-6}$ до $4 \cdot 10^4$ Бк/м ³	$\pm(15 \div 60)\%$
3.5.1.2.	Объемная активность гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия)	от $2 \cdot 10^{-7}$ до 10^4 Бк/м ³	$\pm(15 \div 60)\%$
3.5.1.3.	Объемная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония, радиоизотопный анализ)	от 10^{-9} до 10^5 Бк/м ³	$\pm(15 \div 50)\%$
3.5.1.4.	Объемная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)	от $1,0 \cdot 10^{-5}$ до 10^5 Бк/м ³	$\pm(15 \div 50)\%$
3.5.2.	В поверхностных и морских водах, в снеге (талая вода):		
3.5.2.1.	Суммарная удельная альфа-активность	от 0,02 до $5 \cdot 10^2$ Бк/кг	$\pm(15 \div 50)\%$
3.5.2.2.	Суммарная удельная бета-активность	от 0,1 до $5 \cdot 10^3$ Бк/кг	$\pm(15 \div 50)\%$
3.5.2.3.	Удельная активность гамма-	от $2 \cdot 10^{-3}$ до 10^6 Бк/кг	$\pm(15 \div 40)\%$

излучающих радионуклидов

3.5.2.4.	Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)	от 0,02 до 10^7 Бк/кг	$\pm(15 \div 50)\%$
3.5.2.5.	Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)	от 0,02 до 100 Бк/кг	$\pm(15 \div 60)\%$
3.5.2.6.	Удельная активность трития (включая осадки) с изотопным обогащением	от 0,05 до 10^7 Бк/кг	$\pm(12 \div 60)\%$
3.5.3.	В почве и донных отложениях:		
3.5.3.1.	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	от 0,1 до 10^6 Бк/кг	$\pm(15 \div 60)\%$
3.5.3.2.	Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)	от 0,02 до 10^7 Бк/кг	$\pm(15 \div 50)\%$
3.5.3.3.	Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)	от 0,02 до 100 Бк/кг	$\pm(15 \div 60)\%$
3.5.4.	В наземной и водной биоте (на килограмм сырой массы):		
3.5.4.1.	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	от 0,2 до 10^6 Бк/кг	$\pm(20 \div 50)\%$
3.5.4.2.	Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)	от 0,02 до 100 Бк/кг	$\pm(15 \div 60)\%$

3.5.4.3.	Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)	от 0,02 до 10^7 Бк/кг	$\pm(15 \div 50)\%$
3.6.	Измерение массы вещества	от 10^{-6} до 10000 г	$\pm(1 \div 5)\%$
3.7.	Измерение объемов пробы	от 10^{-6} до 10^6 м ³	+/- 5%
3.8.	Измерение времени	от 1 до $3 \cdot 10^6$ с	+/- 2%
3.9.	Измерение температуры:		
	атмосферный воздух	от минус 50 до 60 °С	+/- 1,0 °С
	промышленные выбросы (сбросы), почвы	от минус 50 до 1300 °С	$\pm(0,5 \div 10)\%$ $\pm(0,3 \div 5) \text{ } ^\circ\text{C}$
3.10.	Измерение скорости газопылевых потоков	от 0,5 до 100 м/с	$\pm(4 \div 25)\%$
3.11.	Измерение скорости воздушных потоков технических устройств	от 0,1 до 25 м/с	$\pm(0,1 \div 3) \text{ м/с}$
3.12.	Измерение относительной влажности атмосферного воздуха	от 10 до 98%	$\pm(2 \div 10)\%$
3.13.	Измерение давления:		
	атмосферного воздуха	от 600 до 1100 гПа	+/- 0,3 гПа
	промышленные выбросы	от 40 до 110 кПа	$\pm(0,1 \div 3) \text{ кПа}$ (при температуре от 0 до 60 °С) +/- 1 кПа (при температуре от минус 20 до 0 °С)

3.14.	Измерение кислотности почв, воды (водородный показатель), атмосферных осадков	от 1 до 14 ед. рН	$\pm(0,05 \div 0,2)$ ед. рН
3.15.	Измерение удельной электропроводности (почв, воды, атмосферных осадков)	от 2 до 10000 мкСм/см	$\pm(5 \div 20)\%$
3.16.	Измерение влажности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов	от 0,05 до 99%	$\pm(5 \div 10)\%$
3.17.	Измерение скорости ветра	от 0,1 до 60 м/с	$\pm(0,3 + 0,05 \cdot V)$, где V - значение скорости, м/с
3.18.	Измерение направления ветра	от 0 до 360°	$\pm 10^\circ$
3.19.	Измерение зольности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов	от 1 до 100%	$\pm(1 \div 5)\%$
3.20.	Измерение шума: уровень звука (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука)	от 18 до 150 дБ отн. 20 мкПа	$\pm 1,5$ дБ
3.21.	Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц)	от 0,01 до 100 кВ/м	$\pm(10 \div 20)\%$

4. Измерения при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда

4.1.	Измерение температуры воздуха при специальной оценке условий труда	от минус 30 до 50 °С	± 1 °С
------	--	----------------------	------------

4.2.	Измерение относительной влажности воздуха при специальной оценке условий труда	от 5 до 90%	+/- 5%
4.3.	Измерение скорости движения воздуха	от 0,05 до 1 м/с	+/- 0,1 м/с
4.4.	Измерение интенсивности и экспозиционной дозы инфракрасного излучения	от 10 до 500 Вт/м ² от 50 до 2000 Вт·ч	$\pm(8 \div 10)\%$ $\pm(8 \div 10)\%$
4.5.	Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц)	от 0,05 до 25 кВ/м	+/- 20%
4.6.	Измерение напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц)	от 80 до 6400 А/м	+/- 20%
4.7.	Измерение напряженности электрического поля:		
	в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц	от 150 до 5000 В/м	+/- 30%
	в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц	от 5 до 500 В/м	+/- 30%
	в диапазоне частот от 3 до 30 МГц	от 3 до 300 В/м	+/- 30%
	в диапазоне частот от 30 до 50 МГц	от 1 до 80 В/м	+/- 30%
	в диапазоне частот от 50 до 300 МГц	от 1 до 80 В/м	+/- 30%
4.8.	Измерение напряженности магнитного поля:		

	в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц	от 1,0 до 50 А/м	+/- 30%
	в диапазоне частот от 30 до 50 МГц	от 0,1 до 3 А/м	+/- 30%
4.9.	Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц	от 1 до 5000 мкВт/см ²	±(2 ÷ 3) дБ
4.10.	Измерение максимального амплитудного значения напряженности электрического поля в импульсе	от 0,1 до 100 кВ/м	+/- 20%
4.11.	Измерение длительности импульса напряженности импульсного электрического поля	от 1 до 1000 нс	+/- 20%
4.12.	Измерение длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля	от 0,1 до 50 нс	+/- 20%
4.13.	Измерение общего количества электромагнитных импульсов напряженности импульсного электрического поля в течение интервала рабочего времени	более одного импульса	+/- 1 импульс
4.14.	Измерение напряженности электростатического поля	от 6 до 300 кВ/м	+/- 15%
4.15.	Измерение напряженности постоянного магнитного поля/измерение индукции	для постоянного магнитного поля от 2,4 до 160 кА/м/от 3 до 200	+/- 20%

	постоянного магнитного поля (в том числе для расчета коэффициента ослабления геомагнитного поля)	мТл для геомагнитного поля от 0,3 до 200 А/м/от 0,375 до 250 мкТл	+/- 20%
4.16.	Измерение интенсивности источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 200 до 400 нм	от 0,001 до 200 Вт/м ²	+/- 10%
4.17.	Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн:		
	от 400 до 315 нм (УФ-А)	от 0,1 до 200 Вт/м ²	+/- 10%
	от 315 до 280 нм (УФ-В)	от 0,01 до 20 Вт/м ²	+/- 10%
	от 280 до 200 нм (УФ-С)	от 0,001 до 20 Вт/м ²	+/- 10%
4.18.	Измерение энергетической экспозиции лазерного излучения в диапазоне длин волн:		
	от 0,18 до 0,38 мкм	от 10 до $1 \cdot 10^4$ Дж/м ²	+/- 25% (для излучений с известными параметрами)
	от 0,38 до 1,4 мкм	от $1 \cdot 10^{-4}$ до 1 Дж/м ²	+/- 45% (для излучений с неизвестными параметрами)
	от 1,4 до 20 мкм	от 10 до $1 \cdot 10^4$ Дж/м ²	
4.19.	Измерение облученности глаз и кожи при воздействии лазерного излучения в диапазоне длин волн:		

	от 0,18 до 0,38 мкм	от 10^2 до $1 \cdot 10^4$ Вт/м ²	+/- 25% (для излучений с известными параметрами)
	от 0,38 до 1,4 мкм	от $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^2$ Вт/м ²	+/- 45% (для излучений с неизвестными параметрами)
	от 1,4 до 20 мкм	от $1 \cdot 10^2$ до $1 \cdot 10^4$ Вт/м ²	
4.20.	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы:		
	фотонного излучения	от $1 \cdot 10^{-7}$ до 5 Зв/ч	$\pm(15 \div 50)\%$
	нейтронного излучения	от $5 \cdot 10^{-8}$ до 2 Зв/ч	$\pm(40 \div 80)\%$
4.21.	Измерение индивидуального эквивалента дозы:		
	фотонного излучения	от $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 Зв	$\pm(30 \div 50)\%$
	нейтронного излучения	от $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 Зв	$\pm(50 \div 90)\%$
4.22.	Измерение плотности потока альфа-излучения	от 0,5 до $5 \cdot 10^6$ мин ⁻¹ · см ⁻²	$\pm(20 \div 50)\%$
4.23.	Измерение плотности потока бета-излучения	от 5 до 10^8 мин ⁻¹ см ⁻²	$\pm(20 \div 50)\%$
4.24.	Измерение удельной активности материалов и объектов окружающей среды	от 1 до 10^{10} Бк/кг	$\pm(15 \div 60)\%$
4.25.	Измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей	от 0,1 до 10^4 Бк/м ³	$\pm(30 \div 60)\%$

4.26.	Измерение объемной активности радиоактивных газов, в том числе радон и торон	от 10 до 10 ⁴ Бк/м ³	±(30 ÷ 60)%
4.27.	Измерение активности радионуклидов во всем теле, органах и тканях	от 40 до 10 ⁸ Бк	±(30 ÷ 60)%
4.28.	Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	от 25 до 140 дБ	+/- 1 дБ
4.29.	Измерение уровня звука	от 25 до 140 дБ	+/- 1 дБ
4.30.	Измерение эквивалентного уровня звука	от 25 до 140 дБ	+/- 1 дБ
4.31.	Измерение максимального уровня звука	от 25 до 140 дБ	+/- 1 дБ
4.32.	Измерение общего уровня звукового давления инфразвука	от 50 до 120 дБ	+/- 1 дБ
4.33.	Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука	от 50 до 120 дБ	+/- 1 дБ
4.34.	Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных	от 50 до 120 дБ	+/- 1 дБ

полосах частот со
среднегеометрическими частотами:
1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5;
16; 20 Гц

4.35.	Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного	от 70 до 120 дБ	+/- 1 дБ
4.36.	Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации	от 0,1 до 300 м/с ² от 100 до 170 дБ	+/- 1% +/- 1 дБ
4.37.	Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц при оценке общей вибрации	от 0,001 до 30 м/с ² от 60 до 150 дБ	+/- 1% +/- 1 дБ
4.38.	Измерение освещенности рабочей поверхности	от 1 до 20000 лк	+/- 15%
4.39.	Измерение яркости	от 1 до 200000 кд/м ²	+/- 10%

4.40.	Измерение коэффициента пульсации освещенности	от 1 до 100%	+/- 10%
4.41.	Измерение напряжения в сети освещения (при оценке параметров световой среды)	от 5 до 380 В (для сетей переменного тока)	+/- 10%
		от 2,4 до 380 В (для сетей постоянного тока)	+/- 10%
4.42.	Измерение длительности интервалов времени	от 1 до 3600 с	$\pm(2 \div 10)\%$
4.43.	Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	должно быть обеспечено избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне $\leq 0,5$ ПДК, мг/м ³	$\pm(15 \div 35)\%$ (при единичных измерениях, при однократном отборе проб)
4.44.	Измерение расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны	от 0,1 до значения, установленного в аттестованной методике измерений, дм ³ /мин	+/- 10%
4.45.	Измерение массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей зоны	должно быть обеспечено измерение концентрации твердых веществ (общая пыль, РМ-10, РМ-2.5, РМ-1) на уровне $\leq 0,5$ ПДК, мг/м ³	+/- 25% (при единичных измерениях, при однократном отборе проб)

4.46.	Измерение напряжения и тока утечки при обеспечении электробезопасности	от 12 до 120 В	+/- 20%
		от 0,25 до 500 мА	+/- 20%
4.47.	Измерение напряжения и силы тока при контроле электрической прочности изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях	от 1000 до 7500 В	+/- 30%
		от 1 до 7,5 мА	+/- 30%
4.48.	Измерение электрического сопротивления при контроле параметров: заземления электроизоляции		
		от 0,05 до 300 Ом	+/- 30%
		не менее $0,5 \cdot 10^6$ Ом	+/- 30%
4.49.	Измерение напряжений прикосновения и токов короткого замыкания	от 0 до 50 В	+/- 20%
		от 10^{-2} до 10^5 А	+/- 20%
4.50.	Измерение барометрического давления при специальной оценке условий труда	от 600 до 900 мм рт. ст. от 80 до 120 кПа	+/- 0,2%
4.51.	Измерение давления: в пневматических системах в гидравлических системах (за исключением технологических трубопроводов и оборудования для транспорта энергоресурсов)	более 1 МПа	+/- 4%
		более 10 МПа	+/- 4%

5. Измерения при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров

5.1. При осуществлении торговли

5.1.1.	Измерение линейных размеров товаров в розничной торговле	до 10 см вкл.	+/- 0,1 мм
		свыше 10 см до 1 м вкл.	+/- 1 мм
		свыше 1 до 10 м вкл.	+/- 2,2 мм
		свыше 10 м	+/- 0,25%
5.1.2.	Измерение массы (объема) при торговле и товарообменных операциях	от 10 г (мл) до 100 г (мл) вкл.	+/- 0,2 г (мл)
		свыше 100 г (мл) до 500 г (мл) вкл.	+/- 0,4 г (мл)
		свыше 500 г (мл) до 2000 г (мл) вкл.	+/- 1 г (мл)
		свыше 2000 г (мл) до 10000 г (мл) вкл.	+/- 5 г (мл)
		свыше 10000 г (мл) до 50000 г (мл) вкл.	+/- 50 г (мл)
		свыше 50000 г (мл) до 100000 г (мл) вкл.	+/- 100 г (мл)

5.2. При выполнении работ по расфасовке товаров

5.2.1.	Измерение количества фасованных товаров с одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах массы или объема	от 0 до 50 г (мл) вкл.	+/- 1,8%
		свыше 50 до 100 г (мл) вкл.	+/- 0,9 г (мл)
		свыше 100 до 200 г (мл) вкл.	+/- 0,9%

свыше 200 до 300 г (мл) вкл.	+/- 1,8 г (мл)
свыше 300 до 500 г (мл) вкл.	+/- 0,6%
свыше 500 до 1000 г (мл) вкл.	+/- 3 г (мл)
свыше 1000 до 10000 г (мл) вкл.	+/- 0,3%
свыше 10000 до 15000 г (мл) вкл.	+/- 30 г (мл)
свыше 15000 г (мл)	+/- 0,2%

6. Измерения при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов

- 6.1. Измерения количества нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту при хранении и (или) погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):

6.1.1.	прямым и косвенным методами динамических измерений	без ограничений	+/- 0,25% (брутто) +/- 0,35% (нетто)
6.1.2.	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн	без ограничений	+/- 0,4% (брутто) +/- 0,5% (нетто)
6.1.3.	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах:		
6.1.3.1.	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:		
	для составов общей массой до 1000 тонн	без ограничений	+/- 1% (брутто) +/- 1,1% (нетто)
	для составов общей массой 1000 тонн и более	без ограничений	+/- 2,5% (брутто) +/- 2,6% (нетто)
6.1.3.2.	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них	без ограничений	+/- 1% (брутто) +/- 1,1% (нетто)
6.1.4.	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе	от 200 т и более до 200 т вкл.	+/- 0,5% (брутто) +/- 0,6% (нетто) +/- 0,65% (брутто) +/- 0,75% (нетто)
6.2.	Измерения количества нефтегазоводяной смеси (скважинной жидкости), поставленной и (или) принятой, не соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту, но отвечающей		

положениям договорных отношений между продавцом (поставщиком) и покупателем (получателем), при погрузке (передаче) для транспортировки трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):

6.2.1. прямым и косвенным методами динамических измерений при вязкости нефти в пластовых условиях:

до 200 мПа·с	без ограничений	+/- 2,5%
200 мПа·с и более	без ограничений	+/- 10%

6.2.2. прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн при вязкости нефти в пластовых условиях:

до 200 мПа·с	без ограничений	+/- 0,40%
200 мПа·с и более	без ограничений	не регулируется

6.2.3. прямым методом статических измерений взвешиванием на весах

	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них при вязкости нефти в пластовых условиях:		
	до 200 мПа·с	без ограничений	+/- 2,5%
	200 мПа·с и более	без ограничений	не регулируется
6.2.4.	косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе при вязкости нефти в пластовых условиях:		
	до 200 мПа·с	без ограничений	+/- 2,5%
	200 мПа·с и более	без ограничений	не регулируется
6.3.	Измерения массы (объема) нефтепродуктов при хранении, передаче на транспортировку, приеме по итогам транспортировки и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):		
6.3.1.	прямым и косвенным методами динамических измерений	без ограничений	+/- 0,25%
6.3.2.	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн	без ограничений	+/- 0,4%
6.3.3.	прямым методом статических		

измерений взвешиванием на весах:

6.3.3.1.	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:		
	для составов общей массой до 1000 тонн	без ограничений	+/- 1%
	для составов общей массой 1000 тонн и более	без ограничений	+/- 2,5%
6.3.3.2.	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них	без ограничений	+/- 1%
6.3.4.	прямым методом динамических измерений объема или массы при реализации на автозаправочных станциях через:		
	колонки топливораздаточные	без ограничений	+/- 0,5% (до 01.01.2024) +/- 0,25% (с 01.01.2024)
	колонки маслораздаточные	без ограничений	+/- 0,5% (до 01.01.2024) +/- 0,25% (с 01.01.2024)
6.3.5.	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе	от 200 т до 200 т	+/- 0,5% +/- 0,65%
6.3.6.	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах нерасцепленных вагонов-цистерн с остановкой	без ограничений	+/- 1%
6.4.	Измерения массы вакуумного	без ограничений	+/- 0,5%

газойля прямым и косвенным методами динамических измерений (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):

6.5.	Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям, при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):	без ограничений	+/- 5%
6.6.	Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):	до $10^3 \text{ м}^3/\text{ч}$	+/- 4%
		от 10^3 до $2 \cdot 10^4 \text{ м}^3/\text{ч}$	+/- 2,5%
		от $2 \cdot 10^4$ до $10^5 \text{ м}^3/\text{ч}$	+/- 2%
		от $10^5 \text{ м}^3/\text{ч}$	+/- 1,5%
6.7.	Измерение количества газа горючего природного (природного газа) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):		
6.7.1.	Измерение объема газа горючего природного (природного газа), приведенного к стандартным условиям при добыче, переработке,	от $10^5 \text{ м}^3/\text{ч}$	+/- 1,5%
		от $2 \cdot 10^4$ до $10^5 \text{ м}^3/\text{ч}$	+/- 2%
		от 10^3 до $2 \cdot 10^4 \text{ м}^3/\text{ч}$	+/- 2,5%

	транспортировке, хранении, реализации и потреблении (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.7.2)	от 150 до 10 ³ м ³ /ч	+/- 3%
		до 150 м ³ /ч	+/- 4%
6.7.2.	Измерение объема газа горючего природного (природного газа) в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении	до 10 м ³ /ч	+/- 4%
6.7.3.	Измерение массы производимого, отгружаемого (разгружаемого) для транспортировки (по итогам транспортировки), хранимого, потребляемого сжиженного природного газа:		
	при прямом методе динамических измерений	без ограничений	+/- 1%
	при косвенном методе динамических измерений	без ограничений	+/- 1,5%
	при прямом методе статических измерений	без ограничений	+/- 0,75%
	при косвенном методе статических измерений	без ограничений	+/- 1%
6.8.	Измерения массы газового конденсата стабильного (нестабильного), сжиженного углеводородного газа (за		

исключением операций,
проводимых в целях контроля
технологических процессов):

6.8.1.	Измерения массы газового конденсата стабильного при выпуске в обращение после получения, хранении, погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта, реализации:		
6.8.1.1.	прямым и косвенным методами динамических измерений	без ограничений	+/- 0,25% (брутто) +/- 0,35% (нетто)
6.8.1.2.	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн	без ограничений	+/- 0,4% (брутто) +/- 0,5% (нетто)
6.8.1.3.	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах:		
6.8.1.3.1.	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:		
	для составов общей массой до 1000 тонн	без ограничений	+/- 1% (брутто) +/- 1,1% (нетто)
	для составов общей массой 1000 тонн и более	без ограничений	+/- 2,5% (брутто) +/- 2,6% (нетто)

6.8.1.3.2.	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них	без ограничений	+/- 1% (брутто) +/- 1,1% (нетто)
6.8.1.4.	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанном на гидростатическом принципе	от 200 т и более до 200 т	+/- 0,5% (брутто) +/- 0,6% (нетто) +/- 0,65% (брутто) +/- 0,75% (нетто)
6.8.2.	Измерения массы нестабильных углеводородных сред при транспортировке, хранении и реализации (нестабильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов):		
6.8.2.1.	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн	без ограничений	+/- 0,8%
6.8.2.2.	при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах:		
6.8.2.2.1.	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:		
	для составов общей массой до 1000 тонн	без ограничений	+/- 1%
	для составов общей массой 1000 тонн и более	без ограничений	+/- 2,5%
6.8.2.2.2.	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них	без ограничений	+/- 1%

6.8.2.3.	при прямом методе динамических измерений	без ограничений	+/- 0,35%
6.8.2.4.	при косвенном методе динамических измерений	без ограничений	+/- 0,5%
6.8.2.5.	косвенным методом статических измерений, и косвенным методом измерений, основанном на гидростатическом принципе	от 200 т и более	+/- 0,5%
		до 200 т	+/- 0,65%
6.9.	Измерение количества угля при транспортировке, хранении и реализации угля		
6.9.1.	прямым методом статических измерений взвешиванием груженого вагона с остановкой и расцепкой на вагонных весах	без ограничений	+/- 0,6%
6.9.2.	прямым методом статических измерений взвешиванием груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах	без ограничений	+/- 1%
6.10.	Измерение количества угля (масса нетто) взвешиванием груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах (тара вагона по трафарету)	без ограничений	+/- 1%
6.11.	Измерение количества угля (масса нетто) взвешиванием груженого вагона на ходу (тара вагона по трафарету):		

	для составов общей массой до 1000 т	без ограничений	+/- 1,54%
	для составов общей массой от 1000 т	без ограничений	+/- 2,5%
6.12.	Измерение количества активной электрической энергии прибором учета, в кВт·ч	без ограничений	в соответствии с техническими требованиями к приборам учета активной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,25 до 2,0
6.13.	Измерение количества реактивной электрической энергии прибором учета, в квар·ч	без ограничений	в соответствии с техническими требованиями к приборам учета реактивной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,5 до 3,0
6.14.	Измерение теплоты сгорания (высшей) твердого минерального топлива	от 10 до 35 МДж/кг	+/- 0,6%
6.15.	Измерение теплоты сгорания (высшей) нефтепродукта, мазута, авиационного топлива	от 40 до 50 МДж/кг	+/- 0,6%
6.16.	Измерение объемной теплоты сгорания (низшей) газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)	от 30 до 42 МДж/м ³	+/- 0,8%
6.17.	Измерение теплоты сгорания (низшей) нефтяного попутного газа	от 39 до 60 МДж/м ³	+/- 1,5%

6.18.	Измерение теплоты сгорания (низшей) доменного, коксового, генераторного газа, биогаза	от 4 до 25 МДж/м ³	+/- 1,5%
6.19.	Измерение тепловой энергии, теплоносителя (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)		
6.19.1.	Измерение тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя:		
	закрытые водяные системы теплоснабжения: при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 , класса 1 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе;	без ограничений	+/- 6,5%
	при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014), класса 2 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе;	без ограничений	+/- 7,5%

	открытые водяные системы теплоснабжения	без ограничений	не регулируется
6.19.2.	Измерение массы (объема) теплоносителя в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя:		
	при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 , класса 1 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе;	без ограничений	+/- 3,5%
	при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 , класса 2 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе	без ограничений	+/- 5%
6.19.3.	Измерение тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя:		
	перегретый пар	менее 10% верхнего предела измерений массового расхода	не регулируется

6.19.4.	Измерение количества теплоносителя в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя:	от 10 до 30% верхнего предела измерений массового расхода	+/- 5%
		от 30 до 100% верхнего предела измерений массового расхода	+/- 4%
		насыщенный пар без ограничений	не регулируется
		масса перегретого пара менее 10% верхнего предела измерений массового расхода	не регулируется
		от 10 до 100% верхнего предела измерений массового расхода	+/- 3%
		масса насыщенного пара без ограничений	не регулируется
6.19.5.	Измерение массы невозвращенного теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения	масса (объем) возвращаемого конденсата без ограничений	+/- 3,5%
		без ограничений	не регулируется
		без ограничений	не регулируется

7. Измерения при оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования

7.1. Измерения, выполняемые при оказании услуг почтовой связи

7.1.1.	Измерение массы почтовых отправлений (за исключением почтовых карточек и простых писем)	от 0,02 до 0,5 кг	+/- 0,001 кг
		свыше 0,5 до 2 кг	+/- 0,002 кг
		свыше 2 до 3 кг	+/- 0,003 кг
		свыше 3 до 4 кг	+/- 0,004 кг
		свыше 4 до 6 кг	+/- 0,006 кг
		свыше 6 до 10 кг	+/- 0,01 кг
		свыше 20 до 32 кг	+/- 0,025 кг
		до 500 кг	+/- 0,3 кг

7.2. Измерения, выполняемые при учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи

7.2.1.	Измерение разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU)	от 1 до 3600 с	+/- 0,3 с
7.2.2.	Измерение продолжительности:		
		телефонного соединения (за исключением таксофонного)	от 1 до 3600 с +/- 1 с
		сеанса передачи данных	от 1 до 3600 с +/- 1 с
		телефонного соединения с использованием таксофона	от 1 до 100 с +/- 1 с
		от 100 до 600 с	+/- 1% от длительности соединения

7.2.3.	Измерение количества переданной (принятой) информации (данных)	$K \leq 100$ кбайт	± 10 байт
		$K > 100$ кбайт	$\pm 1 \cdot 10^{-4} K$

7.3. Измерения параметров сетей передачи данных в целях обеспечения целостности и устойчивости функционирования сетей связи общего пользования

7.3.1	Средняя задержка передачи пакетов данных (PD - Pocket Delay)	от 0 до 10 мкс	$\pm 0,1$ мкс
		от 10 до $1,5 \cdot 10^6$ мкс	$\pm 1\%$
7.3.2.	Вариация задержки передачи пакетов данных (PDV - Pocket Delay Variation)	от 0 до 10 мкс	$\pm 0,1$ мкс
		от 10 до $1 \cdot 10^5$ мкс	$\pm 1\%$
7.3.3.	Коэффициент потерь пакетов данных (PL - Pocket Loss)	от 10^{-4} до 1	$\pm 3 \cdot 10^{-5}$
7.3.4.	Пропускная способность канала передачи данных	свыше 10 кбит/с	$\pm 1\%$

7.4. Измерения параметров сетей тактовой сетевой синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сетей связи общего пользования

7.4.1.	Ошибка временного интервала ОВИ (TIE - Time Interval Error), нс	от минус 1 с до 1 с	$0,05 \cdot \text{ОВИ} + 2,5 \text{ нс} + 0,0275 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $0,05 \text{ с} \leq \tau \leq 1000 \text{ с}$
			$0,05 \cdot \text{ОВИ} + 29 \text{ нс} + 0,001 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $\tau > 1000 \text{ с}$

где:

1) t - первоначальный момент наблюдения;

2) τ - интервал наблюдения;

3) ОВИ в течение времени наблюдения ($\tau = n \cdot \tau_0$):

$$\text{TIE}(t;\tau) = [T(t + \tau) - T(t)] - [T_{\text{ref}}(t + \tau) - T_{\text{ref}}(t)] = x(t + \tau) - x(t)$$

7.4.2.	Максимальная ошибка временного интервала МОВИ (MTIE - Maximum Time Interval Error), нс	от 0 до 2 с	$0,07 \cdot \text{МОВИ} + 3 \text{ нс} + 0,033 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $0,05 \text{ с} \leq \tau \leq 1000 \text{ с}$ $0,07 \cdot \text{МОВИ} + 5 \text{ нс} + 0,0012 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $\tau > 1000 \text{ с}$
--------	--	-------------	--

где:

1) τ - интервал наблюдения, с;

2) МОВИ в течение времени наблюдения ($\tau = n\tau_0$) для всех значений времени наблюдения, длительность которых находится в пределах периода измерения (T):

$$\text{MTIE}(n\tau_0) = \max(\max(x_i) - \min(x_i)), n = 1; 2...$$

$$1 \leq k \leq N \cdot n$$

$$k \leq i \leq k + n$$

$$k \leq i \leq k = n$$

7.4.3.	Девияция временного интервала ДВИ (TDEV - Time DEVIation), нс	от 0 нс до 20 мкс	$0,07 \cdot \text{ДВИ} + 2,5 \text{ нс} + 0,088 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $0,05 \text{ с} \leq \tau \leq 100 \text{ с}$ $0,07 \cdot \text{ДВИ} + 2,5 \text{ нс} + 0,028 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $100 \text{ с} < \tau \leq 1000 \text{ с}$ $0,07 \cdot \text{ДВИ} + 29 \text{ нс} + 0,6 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $1000 \text{ с} < \tau \leq 10000 \text{ с}$
--------	---	-------------------	--

где:

1) τ - интервал наблюдения, с;

2) погрешность измерений МОВИ/ДВИ учитывает погрешность измерения ОВИ и погрешность алгоритма вычисления МОВИ/ДВИ, реализуемого средством измерений;

3) ДВИ с интервалом выборки τ_0 в течение интервала наблюдения ($\tau = n \cdot \tau_0$):

$$\text{TDEV}(nt_0) \cong \sqrt{\frac{1}{6n^2(N-3n+1)} \sum_{j=1}^{(N-3n+1)} \left[\sum_{i=1}^{n+j-1} (x_{i+2n} - 2x_{i+n} + x_i) \right]^2}$$

7.5. Измерения параметров временной синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сети связи общего пользования (ССОП)

7.5.1.	Максимальная абсолютная ошибка времени - MAOB ($\text{Max} TE $), нс	от 0 до 2 с	$0,07 \cdot \text{MAOB} + 10 \text{ нс} + 0,033 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $2 \text{ с} \leq \tau \leq 1000 \text{ с}$ $0,07 \cdot \text{MAOB} + 35 \text{ нс} + 0,0012 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $\tau > 1000 \text{ с}$
--------	--	-------------	---

где:

1) τ - интервал наблюдения, с;

2) MAOB соответствует максимальному абсолютному значению функции ОВ синхронизированных часов:

$$\text{Max}|TE| = \max_n |x(n\tau)|;$$

3) MAOB контролируется для сигналов времени, выделенных из пакетов RTP/NTP или на интерфейсе 1PPS, с применением математического фильтра нижних частот с частотой среза 0,1 Гц при обработке измеренных значений ОВ.

7.5.2.	Ошибка времени - ОВ (TE - Time Error), нс	от минус 1 с до 1 с	$0,05 \cdot \text{ОВ} + 10 \text{ нс} + 0,0275 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $2 \text{ с} \leq \tau \leq 1000 \text{ с}$ $0,05 \cdot \text{ОВ} + 29 \text{ нс} + 0,001 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $\tau > 1000 \text{ с}$
--------	---	---------------------	---

где:

1) τ - интервал наблюдения, с;

2) ОВ контролируется для сигналов времени $x(t) = T(t) - T_{\text{ref}}(t)$ (разность временного положения секундных меток проверяемых и опорных часов) на физическом интерфейсе 1PPS (1 Pulse Per Second -

импульс начала отсчета новой секунды) или для секундных меток, выделенных из пакетов протоколов синхронизации времени PTP (Precision Time Protocol - протокол точного времени), NTP (Network Time Protocol - протокол сетевого времени);

3) ОВ - сумма составляющих: сТЕ (Constant Time Error - постоянной ОВ) и dТЕ (Dynamic Time Error - динамической ОВ): $TE(t) = cTE + dTE(t)$;

4) погрешность измерений сТЕ/dТЕ/МАОВ учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений сТЕ/dТЕ/МАОВ, реализуемого средством измерений.

7.5.3.	Постоянная и динамическая ОВ (сТЕ и dТЕ)	от минус 1 с до 1 с	$0,07 \cdot ОВ + 10 \text{ нс} + 0,033 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $2 \text{ с} \leq \tau \leq 1000 \text{ с}$
			$0,07 \cdot ОВ + 35 \text{ нс} + 0,0012 \text{ нс/с} \cdot \tau$ при $\tau > 1000 \text{ с}$

где:

погрешность измерений сТЕ/dТЕ/МАОВ учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений сТЕ/dТЕ/МАОВ, реализуемого средством измерений.

7.6. Измерения параметров цифровых стыков и синхронной цифровой иерархии (СЦИ)

7.6.1.	Коэффициент ошибок	от 10^{-3} до 10^{-8} при скорости передачи от 64 кбит/с до 139264 кбит/с	+/- 5%
		от 10^{-3} до 10^{-9} при скорости передачи от 155 Мбит/с до 2488 Мбит/с	+/- 5%
7.6.2.	Максимально допустимые фазовые дрожания (джиттер) потока Е1 при относительной погрешности скорости передачи 2048 кбит/с, равной +/- $50 \cdot 10^{-6}$	от 0,01 ЕИ до 1,5 ЕИ для полосы частот от 20 Гц до 18 кГц	+/- 7%
		от 0,01 ЕИ до 0,2 ЕИ для	+/- 7%

полосы частот от 18 кГц
до 100 кГц

где:

ЕИ - (Unit Interval - единичный интервал) период следования тактовых импульсов

8. Измерения при осуществлении геодезической и картографической деятельности <*>

8.1. Измерения при определении параметров фигуры и внешнего гравитационного поля Земли

8.1.1.	Измерения высот квазигеоида на территории Российской Федерации при расстоянии между пунктами до 1000 км	+/- 110 м	0,5 м
8.1.2.	Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной фундаментальной гравиметрической сети	от 9,75 до 9,85 м/с ²	$8 \cdot 10^{-8}$ м/с ²
8.1.3.	Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной гравиметрической сети I класса	от 9,75 до 9,85 м/с ²	$30 \cdot 10^{-8}$ м/с ²

8.2. Измерения при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических, гравиметрических и нивелирных сетей

8.2.1.	Угловые измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей:		
	1 класса	от 0 до 360°	0,7"
	2 класса	от 0 до 360°	1,0"

	3 класса	от 0 до 360°	1,5"
	4 класса	от 0 до 360°	2,0"
8.2.2.	Линейные измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей:		
	1 класса	до 30 км	$2,5 \cdot 10^{-6} \cdot D$ мм
	2 класса	от 7 до 20 км	$4 \cdot 10^{-6} \cdot D$ мм
	3 класса	от 5 до 8 км	$5 \cdot 10^{-6} \cdot D$ мм
	4 класса	от 2 до 5 км	$7 \cdot 10^{-6} \cdot D$ мм
	(где D - расстояние между пунктами, мм)		
8.2.3.	Измерения превышений при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственной нивелирной сетей:		
	нивелирной сети I класса	без ограничений	0,8 мм на 1 км
	нивелирной сети II класса	без ограничений	2 мм на 1 км
	нивелирной сети III класса	без ограничений	5 мм на 1 км
	нивелирной сети IV класса	без ограничений	10 мм на 1 км
8.2.4.	Определение геоцентрических координат на пунктах фундаментальной астрономо- геодезической сети	без ограничений	0,1 м
8.2.5.	Измерения взаимного положения		

пунктов, относящихся к
фундаментальной астрономо-
геодезической сети:

в плане	от 650 до 1000 км	2 см
по высоте	от 650 до 1000 км	3 см

8.2.6. Измерения взаимного положения
пунктов, относящихся к
высокоточной геодезической сети:

в плане	от 150 до 300 км	$3 + 5 \cdot 10^{-8} \cdot D$ мм
по высоте	от 150 до 300 км	$5 + 7 \cdot 10^{-8} \cdot D$ мм

8.2.7. Измерения взаимного положения
пунктов, относящихся к
спутниковой сети 1 класса:

в плане	от 25 до 35 км	$3 + 1 \cdot 10^{-7} \cdot D$ мм
по высоте	от 25 до 35 км	$5 + 2 \cdot 10^{-7} \cdot D$ мм

8.2.8. Измерения длин базисов:

2 разряда	от 1 км	$1 \cdot 10^{-6} \cdot D$ мм
3 разряда	от 1 км	$3 \cdot 10^{-6} \cdot D$ мм

8.3. Измерения при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической,
цифровой, фотографической и иных формах

8.3.1. Угловые измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения	от 0 до 360°	5"
---	--------------	----

8.3.2.	Угловые измерения в теодолитных ходах при производстве топографических съемок	от 0 до 360°	$(30 \div 60)''$
8.3.3.	Линейные измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения	без ограничений	$1 \cdot 10^{-4} \cdot D$ мм
8.3.4.	Измерения положения точек плановой съемочной геодезической сети относительно пунктов государственной геодезической сети	без ограничений	$0,125 \cdot M$ мм (где M - знаменатель масштаба топографической съемки)
8.3.5.	Измерения планового положения объектов и контуров местности относительно пунктов государственной геодезической сети	без ограничений	$0,625 \cdot M$ мм
8.3.6.	Измерения планового положения контуров растительного покрова и грунтов относительно пунктов государственной геодезической сети	без ограничений	$1,00 \cdot M$ мм
8.3.7.	Измерения планового положения точек фотограмметрических сетей сгущения (при создании и обновлении топографических планов и карт масштабов 1:500 - 1:25 000	без ограничений	$0,375 \cdot M$ мм
8.3.8.	Измерения высот точек высотной		

съемочной геодезической сети
относительно пунктов
государственных геодезической и
нивелирной сетей при:

топографической съемке
масштабов 1:500 - 1:25 000

без ограничений

$0,125 \cdot h$
(где h - высота сечения рельефа при
топографической съемке)

топографической съемке масштаба
1:50000

без ограничений

$0,1 \cdot h$

топографической съемке масштаба
1:100000

без ограничений

$0,094 \cdot h$

8.3.9. Измерения высот точек
фотограмметрических сетей
сгущения при создании и
обновлении топографических
планов и карт масштабов 1:500 -
1:25 000 при:

съемках с высотой сечения рельефа
1,0 м и 0,5 м (для масштабов 1:500
и 1:1000)

без ограничений

$0,25 \cdot h$

съемках с высотой сечения рельефа
2,5 м и 0,5 м (для масштабов 1:2000
и 1:5000)

без ограничений

$0,312 \cdot h$

съемках с высотой сечения рельефа
5 и 10 м

без ограничений

$0,438 \cdot h$

8.3.10. Измерения высот горизонталей
относительно пунктов

государственных геодезической и нивелирной сетей в равнинных и всхолмленных районах для:

	а) планов масштабов 1:500 - 1:5 000	без ограничений	$0,412 \cdot h$
	б) карт масштаба 1:10000	без ограничений	$0,415 \cdot h$
	в) карт масштаба 1:25000	без ограничений	$0,5 \cdot h$
	г) карт масштаба 1:50000	без ограничений	$0,5 \cdot h$
	д) карт масштаба 1:100000	без ограничений	$0,5 \cdot h$
8.3.11.	Измерения глубин на акваториях океанов, морей в пределах континентального шельфа и внутренних водоемов	от 0 до 250 м	0,5 м
8.3.12.	измерения значений колебаний уровня моря	от 0 до 12 м	1%

8.4. Измерения при геодинамических исследованиях

8.4.1.	Угловые измерения	от 0 до 360°	0,7"
8.4.2.	Линейные измерения	без ограничений	$1 \cdot 10^{-6} \cdot D$ мм
8.4.3.	Измерения превышений	без ограничений	0,5 мм/1 км
8.4.4.	Измерения ускорения силы тяжести	от 9,75 до 9,85 м/с ²	$8 \cdot 10^{-8}$ м/с ²
8.4.5.	Измерения приращений ускорения силы тяжести	без ограничений	$5 \cdot 10^{-8}$ м/с ²
8.4.6.	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к	без ограничений	

деформационным сетям
геодинамических полигонов:

в плане	от 25 до 200 км	$3 + 7 \cdot 10^{-8} \cdot D$ мм
по высоте	от 25 до 200 км	$5 + 10 \cdot 10^{-8} \cdot D$ мм

8.5. Геодезические измерения при выполнении кадастровых и землеустроительных работ

8.5.1.	Угловые измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка	от 0 до 360°	5"
8.5.2.	Линейные измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка	без ограничений	$2 + 2 \cdot 10^{-6} D$ мм (где D - расстояние в мм)
8.5.3.	Измерения длин с использованием спутниковой геодезической аппаратуры при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура		

конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка:

- в статическом режиме	без ограничений	$5 + 0,5 \cdot 10^{-6} D$ мм
- в кинематическом режиме	без ограничений	$10 + 1 \cdot 10^{-6} D$ мм
- в дифференциальном режиме	без ограничений	$500 + 1 \cdot 10^{-6} D$ мм (где D - расстояние в мм)

8.5.4. Определение координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка с использованием спутниковой геодезической аппаратуры в абсолютном режиме:

- в плане	без ограничений	1,2 м
- по высоте	без ограничений	1,8 м

8.6. Измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок

8.6.1. Угловые измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок:

	горизонтальный угол	от 0 до 360°	60"
	вертикальный угол	от 0 до 180°	60"
8.6.2.	Линейные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок:		
	масштабов 1:5000	от 1 до 300 м	1,84 м
	масштабов 1:2000	от 1 до 200 м	1,12 м
	масштабов 1:1000	от 1 до 150 м	0,65 м
	масштабов 1:500	1 до 100 м	0,35 м
8.6.3.	Высотные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок при сечении рельефа:		
	0,5 м	без ограничений	0,28 м
	1 м	без ограничений	0,35 м
	2 м	без ограничений	0,4 м
	5 м	без ограничений	0,5 м

8.7. Измерения, производимые лазерным сканером

8.7.1.	Угловые измерения, производимые лазерным сканером:		
	горизонтальный угол	без ограничений	12"

	вертикальный угол	без ограничений	12"
8.7.2.	Линейные измерения, производимые лазерным сканером	без ограничений	6 мм

9. Измерения при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды

9.1.	Измерение скорости ветра (V)	от 1 до 55 м/с	+/- 0,5 м/с для $V \leq 5$ м/с +/- 10% для $V > 5$ м/с
9.2.	Измерение направления ветра	от 0 до 360°	+/- 10°
9.3.	Измерение атмосферного давления	от 600 до 1070 гПа	+/- 0,5 гПа
9.4.	Измерение температуры воздуха, t	от минус 60 до 55 °С	+/- 0,4 °С для $t \geq$ минус 30 °С +/- 0,5 °С для $t <$ минус 30 °С
9.5.	Измерение относительной влажности воздуха	от 10 до 98%	+/- 5% для $t \geq$ минус 10 °С +/- 10% для $t <$ минус 10 °С
9.6.	Измерение температуры подстилающей поверхности почвы	от минус 60 до 70 °С	+/- 0,5 °С
9.7.	Измерение температуры почвы на различных глубинах:		
	на оголенном участке	от минус 10 до 50 °С	+/- 0,5 °С
	под естественным покровом	от минус 20 до 30 °С	+/- 0,2 °С
9.8.	Измерение количества атмосферных осадков, X	от 0,2 до 200 мм	+/- 0,2 мм для $X \leq 1,0$ мм +/- 5% для $X > 1,0$ мм

9.9.	Измерение высоты снежного покрова	от 0 до 1000 см	+/- 1 см
9.10.	Измерение продолжительности солнечного сияния	от 0 до 24 ч	+/- 0,1 ч
9.11.	Измерение высоты нижней границы облаков (ВНГО)	от 15 до 2000 м	+/- 10 м для ВНГО ≤ 100 м +/- 10% для ВНГО > 100 м
9.12.	Измерение метеорологической дальности видимости (МДВ):		
	для авиаметеорологических наблюдений	от 20 до 6000 м	$\delta = \pm 15\%$ для МОД ≤ 250 м; $\delta = \pm 10\%$ для 250 м < МОД ≤ 3000 м;
	для наземных метеорологических наблюдений	от 50 до 50000 м	$\delta = \pm 20\%$ для МДВ > 3000 м
9.13.	Измерение прямой солнечной радиации	от 0,04 до 1,10 кВт/м ²	+/- 4%
9.14.	Измерение ультрафиолетовой солнечной радиации	от 5 до 20 Вт/м ²	+/- 25%
9.15.	Измерение суммарной, рассеянной, отраженной солнечной радиации	от 0,01 до 1,6 кВт/м ²	+/- 16%
9.16.	Измерение радиационного баланса	от 0,01 до 1,1 кВт/м ²	+/- 20%
9.17.	Измерения температуры на глубине узла кущения	от минус 30 до 50 °С	+/- 0,5 °С
9.18.	Измерение температуры пахотного слоя почвы	от 0 до 50 °С	+/- 0,5 °С

9.19.	Измерение влажности почвы	от 3 до 45%	+/- 3%
9.20.	Измерение массы:		
	растительной	от 0,005 до 10 кг	$\pm(0,001 \div 0,005)$ кг
	почвы	от 0,005 до 0,5 кг	+/- 0,001 кг
9.21.	Измерение температуры воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы	от минус 90 до 50 °С	+/- 1,25 °С (от поверхности Земли до уровня 100 гПа) +/- 2,5 °С (на уровнях выше 100 гПа)
9.22.	Измерение относительной влажности воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы	от 0 до 98%	+/- 15% (от поверхности Земли до уровня тропопаузы)
9.23.	Измерение скорости водного потока	от 0,01 до 5,0 м/с	$\pm(0,35 \div 30)\%$
9.24.	Измерение температуры воды на водотоках	от минус 2 до 30 °С	+/- 0,2 °С
9.25.	Измерение уровня воды на водотоках	от 0 до 20 м	+/- 0,07 м
9.26.	Измерение температуры моря	от минус 2 до 45 °С	+/- 0,2 °С
9.27.	Измерение скорости морских течений (V)	от 0,01 до 6,00 м/с	+/- 0,01 при V < 1,00 м/с +/- 0,05 при V > 1,00 м/с
9.28.	Соленость морской воды, ПЕС	от 2 до 42	$\pm(0,01 \div 0,05)$
	Измерение относительной электрической проводимости морской воды (ОЭП), отн. ед.	от 0,07 до 1,5	$\pm(1,7 \div 8,6) \cdot 10^{-4}$

	Измерение удельной электрической проводимости морской воды (УЭП), См/м (мСм/см)	от 0,3 до 6,4 (от 3 до 64) 1,5 отн. ед. ОЭП соответствует 6,4 См/м	+/- (от 0,0007 до 0,0037) +/- (от 0,007 до 0,037)
9.29.	Измерение гидростатического давления (Р)	от 0 до 60 МПа	$\pm(0,05 \div 0,2)\%$
9.30.	Измерение уровня моря	от 0 до 20 м	$\pm(0,01 \div 0,07)$ м
9.31.	Измерение высоты волн (Н)	от 0,1 до 14 м	+/- 0,25 м при $H \leq 1,5$ м +/- 0,5 м при $1,5 < H \leq 4$ м +/- 1 м при $H > 4$ м
9.32.	Измерение периода следования волн	от 0 до 100 с	+/- 0,1 с
9.33.	Измерение плотности потока протонов в околоземном космическом пространстве для $E_p = (0,1 \text{ кэВ} \div 600 \text{ МэВ})$	от 10 до $10^9 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$	+/- 40%
9.34.	Измерение плотности потока электронов в околоземном космическом пространстве для $E_e = (0,1 \text{ кэВ} \div 10 \text{ МэВ})$	от 10 до $10^9 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$	+/- 40%
9.35.	Измерение потока энергии рентгеновского излучения Солнца для $E_r = (1 \div 10 \text{ кэВ})$	от 10^{-8} до 10^{-2} Вт/м^2	+/- 25%
9.36.	Измерение магнитной индукции на земной поверхности	от 10 до 10^5 нТл	+/- 2 нТл
9.37.	Измерение магнитной индукции в	+/- 65000 нТл	+/- 15 нТл

околоземном космическом
пространстве

9.38.	Измерение критической частоты слоя F2 ионосферы	от 1 до 20 МГц	+/- 0,1 МГц
9.39.	Измерение минимальной действующей высоты области F	от 200 до 500 км	+/- 10 км
9.40.	Измерение предельной частоты слоя Es ионосферы	от 1 до 20 МГц	+/- 0,1 МГц
9.41.	Измерение полного электронного содержания ионосферы	10^{15} до 10^{19} м ⁻²	+/- 10^{16} м ⁻²
9.42.	Измерение потока энергии ультрафиолетового излучения Солнца для $\lambda_{\text{уф}} = (120 \div 123)$ нм	от $5 \cdot 10^{-3}$ до $2 \cdot 10^{-2}$ Вт/м ²	+/- 5%
9.43.	Измерение набега приведенной разности фаз двух когерентных сигналов для f от 150 до 400 МГц	от 0° до 360°	+/- 2,4°
9.44.	Измерение уровней подводного шума в особо охраняемых арктических зонах Российской Федерации	от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа	+/- 4 дБ
9.45.	Измерение уровней подводного шума, излучаемого коммерческими судами	от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа	+/- 3 дБ
9.46.	Измерение подводного шума при сооружении и эксплуатации морских стационарных объектов	от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа	+/- 4 дБ

10. Измерения при проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля

10.1.	Измерение линейных размеров товара	от 0 до 300 мм вкл.	+/- 0,1 мм
		свыше 300 до 650 мм вкл.	+/- 1 мм
		свыше 650 до 800 мм вкл.	+/- 2 мм
		свыше 800 до 1000 мм вкл.	+/- 0,4 мм
		свыше 1 до 2 м вкл.	+/- 0,6 мм
		свыше 2 до 3 м вкл.	+/- 0,8 мм
		свыше 3 до 5 м вкл.	+/- 1,2 мм
		свыше 5 до 10 м вкл.	+/- 2,2 мм
		свыше 10 до 50 м вкл.	+/- 10,2 мм
		свыше 50 до 100 м вкл.	+/- 20,2 мм
10.2.	Измерение площади товара, м ²	без ограничений	+/- 0,25%
10.3.	Измерение объема товара, м ³	без ограничений	±(1 ÷ 21)% (пределы допускаемой погрешности измерений конкретного товара определяются соответствующей аттестованной методикой измерений)
10.4.	Измерение массы товара	до 1,5 кг вкл.	+/- 1,5 г
		свыше 1,5 до 3 кг вкл.	+/- 3 г

свыше 3 до 6 кг вкл.	+/- 6 г
свыше 6 до 15 кг вкл.	+/- 15 г
свыше 15 до 30 кг вкл.	+/- 30 г
свыше 30 до 60 кг вкл.	+/- 60 г
свыше 60 до 200 кг вкл.	+/- 150 г
свыше 200 до 300 кг вкл.	+/- 300 г
свыше 300 до 600 кг вкл.	+/- 600 г
свыше 600 до 1000 кг вкл.	+/- 750 г
свыше 1000 до 1500 кг вкл.	+/- 1,5 кг
свыше 1500 до 2000 кг вкл.	+/- 2 кг
свыше 2000 до 3000 кг вкл.	+/- 3 кг
свыше 3000 до 5000 кг вкл.	+/- 6 кг
свыше 5000	+/- 10 кг (крановые)
до 10000 кг вкл.	+/- 40 кг (автомобильные)
свыше 10000 до 15000 кг вкл.	+/- 15 кг
свыше 15000 до 30000	+/- 30 кг

		кг вкл.	
		свыше 30000 до 60000 кг вкл.	+/- 60 кг
		свыше 60000 до 100000 кг вкл.	+/- 100 кг
		свыше 150 000 кг вкл.	+/- 150 кг
10.5.	Измерение вместимости товара, л	без ограничений	+/- 0,6%
10.6.	Измерение активности радионуклида, КИ	без ограничений	+/- 50%
11. Измерения при проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса			
11.1.	Измерение времени	до 60 мин	+/- 0,01 с
		свыше 60 мин	+/- 0,1 с
11.2.	Измерение длины	до 100 мм	+/- 0,05 мм
		до 1000 мм	+/- 0,15 мм
		свыше 1 до 100 м	+/- 1 мм
		до 1000 м	+/- 0,1 м
11.3.	Измерение массы	до 50 кг	+/- 0,02 кг
		до 200 кг	+/- 0,05 кг
		до 500 кг	+/- 0,2 кг

12. Измерения при обеспечении безопасности дорожного движения

12.1.	Измерение скорости движения транспортных средств:		
12.1.1.	Для доплеровских измерителей скорости (включая доплеровские измерители скорости, определяющие координаты ТС)	нижний предел - не более 20 км/ч верхний предел - не менее 250 км/ч	+/- 3 км/ч (до 100 км/ч) +/- 3% (св. 100 км/ч)
12.1.2.	Для недоплеровских измерителей скорости:		
	с использованием видеокадров	нижний предел - не более 5 км/ч; верхний предел - не менее 250 км/ч	+/- 3 км/ч (до 100 км/ч)
	с использованием лазерных методов	нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 250 км/ч	+/- 3% (св. 100 км/ч)
12.1.3.	С использованием зонального контроля на протяженных участках дорог	нижний предел - не более 5 км/ч; верхний предел - не менее 250 км/ч	+/- 3%
12.1.4.	Тахографом на основе импульсов, получаемых от датчика движения	нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 180 км/ч;	+/- 2 км/ч (инструментальная погрешность по уровню вероятности 0,95)
12.2.	Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	от 0 до 0,5 мг/л от 0,5 до 0,95 мг/л	+/- 0,05 мг/л +/- 10%

12.3.	Измерение нагрузки на ось (группу осей) автотранспортного средства:		
12.3.1.	На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:		
12.3.1.1.	В статическом состоянии:		
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства	от 1500 до 20000 и свыше кг	+/- 2%
	при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства	от 1500 · N до 20000 · N и свыше кг (N - количество осей автотранспортного средства)	+/- 2%
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей	от 1500 до 20000 и свыше кг	+/- 2%
	при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства, входящих в группу осей, на одной весовой платформе	от 1500 · G до 20000 · G и свыше кг (G - количество осей входящих в группу осей автотранспортного средства)	+/- 2%
12.3.1.2.	В динамическом состоянии:		+/- 2%
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения	от 1500 до 20000 и свыше кг	

	от 1 до 5 км/ч)		
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)	от 1500 до 20000 и свыше кг	+/- 2%
12.3.2.	На автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***>	от 1500 до 20000 и свыше кг	+/- 11%
		от 1500 · N до 20000 · N и свыше кг	+/- 11%
		от 1500 · G до 20000 · G и свыше кг	+/- 11%
12.4.	Измерение массы автотранспортного средства:		
12.4.1.	На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:		
12.4.1.1.	В статическом состоянии: при последовательном взвешивании осей или групп осей транспортного средства	от 1500 до 20000 и свыше кг	+/- 2%
		от 1500 · G до 20000 · G и свыше кг	+/- 2%
		от 1500 · N до 20000 · N и свыше кг	+/- 2%
	при одновременном взвешивании всех осей или групп осей транспортного средства	от 1500 · G · k до 20000 · G · k и свыше кг (k - количество групп	+/- 2%

		осей)	
	при взвешивании всего транспортного средства в целом на одной весовой платформе	от 1500 до 20000 и свыше кг	+/- 2%
12.4.1.2.	В динамическом состоянии при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)	от 1500 до 20000 и свыше кг	+/- 2%
12.4.2.	На автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***>	от 1500 до 20000 и свыше кг	+/- 5%
		от $1500 \cdot N$ до $20000 \cdot N$ и свыше кг	+/- 5%
		от $1500 \cdot G$ до $20000 \cdot G$ и свыше кг	+/- 5%
		от $1500 \cdot G \cdot k$ до $20000 \cdot G \cdot k$ и свыше кг	+/- 5%
12.5.	Измерение силы света внешних световых приборов транспортного средства	от 200 до 125000 кд	+/- 15%
12.6.	Измерение удельной тормозной силы тормозной системы автотранспортных средств	от 0 до $3 \cdot 10^4$ Н	+/- 3%
12.7.	Измерение высоты рисунка протектора колес автотранспортных средств	от 0 до 100 мм	+/- 0,05 мм
12.8.	Измерение уровня шума	от 70 до 100 дБ	+/- 1 дБ

автотранспортных средств

12.9.	Измерение светопропускания стекол автотранспортных средств	от 10 до 100%	+/- 2%
12.10.	Измерение уровня дымности автотранспортных средств	коэффициент поглощения света, M^{-1} 0 - бесконечность (0 - 10, при $k > 10$ $k = \text{бесконечность}$)	$\pm 0,05$ при $k = 1,6 \div 1,8$
12.11.	Измерение уровня содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств с двигателями с искровым зажиганием:		
12.11.1.	Измерение уровня содержания оксида углерода (CO)	от 0 до 5%	+/- 3%
12.11.2.	Измерение уровня содержания диоксида углерода (CO ₂)	от 0 до 16%	+/- 4%
12.11.3.	Измерение уровня содержания кислорода (O ₂)	от 0 до 21%	+/- 3%
12.11.4.	Измерение уровня содержания углеводородов (C _n H _m)	от 0 до 2000 млн ⁻¹	+/- 5%
12.12.	Измерение геометрических параметров автомобильных дорог:		
12.12.1.	Протяженность участков	до 1000 м от 1000 м	+/- 0,1 м +/- 1 м

12.12.2.	Уклон участков	$\pm 120\text{‰}$	$\pm 3\text{‰}$
12.12.3.	Угол поворота	$\pm 180^\circ$	$\pm 1^\circ$
12.12.4.	Радиус поворота	от 1 до 3000 м	$\pm 10\%$
12.12.5.	Ровность покрытия	от 0 до 800 см/км	$\pm 10\%$
12.12.6.	Микропрофиль покрытия	от 0,001 до 0,15 м	$\pm 10\%$
12.12.7.	Колея покрытия	от 0,003 до 0,3 м	$\pm 0,002$ м
12.12.8	Упругий прогиб покрытия	от 0,2 до 1,5 мм	$\pm 5\%$
12.12.9	Толщина покрытия	от 0,05 до 0,5 м	$\pm 0,02$ м
12.13.	Измерение геометрических параметров обочин автомобильных дорог	от 0 до 100 м от 100 до 10000 м	$\pm 0,01$ м ± 1 м
12.14.	Измерение коэффициента сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием	от 0,1 до 0,7	$\pm 0,05$
12.15.	Измерение дальности видимости дорожных знаков	от 0,3 до 150 м	± 20 мм
12.16.	Измерение уровня освещенности дорожного покрытия	от 10 до $2 \cdot 10^5$ лк	$\pm 8\%$
12.17.	Измерение уровня яркости дорожного покрытия	от 10 до $2 \cdot 10^5$ кд/м ²	$\pm 10\%$
12.18.	Измерение коэффициента яркости дорожных знаков	от 0 до 100%	$\pm 2\%$
12.19.	Измерение коэффициента яркости	от 0 до 100%	$\pm 2\%$

дорожных разметок

12.20.	Измерение поперечных уклонов дорожного полотна	от минус 56 до 120‰	±2‰
12.21.	Измерение продольных уклонов дорожного полотна	от минус 56 до 120‰	±2‰
12.22.	Измерение ровности дорожного покрытия	от минус 56 до 120‰	±2‰
12.23.	Измерение высоты инженерных сооружений	от 0 до 100 м	+/- 20 мм
12.24.	Измерение суммарного люфта рулевого управления	от 0 до 45°	+/- 0,5°
12.25.	Измерение тормозного пути	от 0 до 50 м	+/- 5%
12.26.	Измерение усилия на органе управления	от 200 до 800 Н	+/- 7%
12.27.	Измерение установившегося замедления	от 0 до 10 м/с ²	+/- 4%
12.28.	Измерение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе	от 0 до 20 МПа	+/- 5%
12.29.	Измерение усилия вталкивания сцепного устройства прицепов, оборудованных инерционным тормозом	от 50 до 3700 Н	+/- 5%
12.30.	Измерение продольного уклона	от 0 до 40%	+/- 1%

площадки для выполнения
торможений

12.31.	Измерение времени срабатывания тормозной системы	от 0 до 3 с	+/- 0,1 с
12.32.	Измерение времени запаздывания тормозной системы	от 0 до 3 с	+/- 0,1 с
12.33.	Измерение времени нарастания замедления	от 0 до 3 с	+/- 0,1 с
12.34.	Измерение давления на контрольном выводе регулятора уровня пола автотранспортных средств с пневмоподвеской	от 0 до 20 МПа	+/- 5%
12.35.	Измерение давления воздуха в шинах автотранспортных средств	от 0,1 до 2 МПа	$\pm(0,01 \div 0,2)$ МПа
12.36.	Измерение силы натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления автотранспортных средств	от 0 до 1000 Н	+/- 7%
12.37.	Измерение коэффициента световозвращения дорожной разметки	от 0 до 2000) мкд/м ² лк	+/- 10%
12.38.	Измерение коэффициента световозвращения дорожных знаков	от 0 до 2000) мкд/м ² лк	+/- 10%
12.39.	Измерение координат цветности дорожных знаков и разметки	х: от 0,004 до 0,735 у: от 0,005 до 0,834	+/- 0,01 +/- 0,02

12.40.	Измерение координат цветности светофоров дорожных	х: от 0,004 до 0,735 у: от 0,005 до 0,834	+/- 0,01 +/- 0,01
12.41.	Измерение силы света светофоров дорожных	от 0 до 200000 лк	+/- 8%
12.42.	Измерение координат, времени, скорости с использованием глобальных навигационных спутниковых систем:		
12.42.1.	Определение координат в плане		+/- 10 м
12.42.2.	Определение значений текущего времени	от 0 до 24 ч	+/- 3 с (относительно шкалы времени UTC (SU))
12.42.3.	Определение скорости	от 0 до 100 м/с	+/- 0,1 м/с
12.42.4.	Измерение координат, времени, скорости с использованием блока СКЗИ тахографа:		
12.42.4.1.	Определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям	широта +/- 90°	+/- 15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3
		долгота +/- 180°	+/- 3 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3 (инструментальная погрешность)
12.42.4.2.	Синхронизация внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS	от 0 до 3600 с	+/- 2 с (по уровню вероятности 0,95)

Синхронизация шкалы времени
внутреннего опорного генератора
тахографа со шкалой времени
блока СКЗИ при работе по сигналам
ГНСС ГЛОНАСС/GPS

12.42.4.3.	Определение скорости движения транспортного средства в плане	нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 180 км/ч	+/- 2 км/ч (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3
12.42.5.	Определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям навигационной аппаратурой потребителя (НАП, АСН, С(У)ВЭОС, НКМ, и т.д.), установленной на транспортные средства	широта +/- 90° долгота +/- 180°	+/- 15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3
12.43.	Измерение длительности интервалов времени	от 6 с до 86400 с	+/- 6 с
12.44.	Измерения линейных расстояний:		
12.44.1.	Во время движения контролируемых транспортных средств:		
	линейная дальность от технического средства измерения до транспортного средства	от 5 до 50 и свыше м	+/- 1 м
	дистанция между измеряемым транспортным средством и предыдущим транспортным	от 2 до 30 и свыше м	+/- 2 м

средством

12.44.2. Во время движения транспортного средства, оснащенного специальным измерительным оборудованием:

линейная дальность от технического средства измерения до измеряемого объекта от 2 до 15 и свыше м ± 2 м

расстояние (путь) от реперной точки до измеряемого транспортного средства (например, от дорожного знака с известными параметрами) от 2 до 150 и свыше м ± 2 м

расстояние (путь) между двумя произвольными фиксированными точками (например, между двух опор для зонального контроля скорости) от 5 до 1000 и свыше м $\pm (1 \text{ м} + 0,2\% \text{ от измеренного расстояния})$

12.44.3. С помощью технических средств для измерения линейных расстояний от 0 до 50 и свыше м ± 3 мм

12.44.4. При проведении практического экзамена на автоматизированном автодроме от 0 до 5 см $\pm 2,5$ см

12.44.5. Измерение блоком СКЗИ тахографа пройденного пути транспортного средства от 1 до 9 999 999,9 км $\pm 1\%$ (инструментальная погрешность) (по уровню вероятности 0,95) для участка пройденного пути протяженностью не менее 1000 м

12.45.	Измерение габаритных размеров автотранспортных средств:		
12.45.1.	В статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний	от 1600 до 30000 и свыше мм	+/- 3 мм
12.45.2.	В динамическом состоянии посредством автоматических пунктов габаритного контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч): <***>		
	1) длина	от 3 до 30 и свыше м	+/- 0,6 м
	2) ширина	от 1,6 до 5 и свыше м	+/- 0,1 м
	3) высота	от 1,6 до 5 и свыше м	+/- 0,06 м
12.46.	Измерение межосевых расстояний автотранспортных средств		
12.46.1.	На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:		
12.46.1.1.	В статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний	от 0,5 до 12,0 и свыше м	+/- 3 мм
12.46.1.2.	В динамическом состоянии (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)	от 0,5 до 2,5 вкл. м свыше 2,5 до 12,5 и свыше м	+/- 0,05 м +/- 0,1 м
12.46.2.	На автоматических пунктах весового контроля (при скорости	от 0,5 до 30 и свыше м	+/- 0,03 м

движения от 20 до 140 км/ч) <***>

12.47.	Измерение координат цветности источников света, устройств освещения (фар) и световой сигнализации транспортных средств	х: от 0,0039 до 0,7347	$\pm(0,0030 \div 0,01)$
		у: от 0,0048 до 0,8338	$\pm(0,0030 \div 0,01)$

<*> Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем, распространяются на измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в том числе при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти, а также при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду "по подпунктам "г" и "д" пунктов 8.3.10 и 8.3.8", а не "по подпунктам "г" и "д" пунктов 8.3.8 и 8.3.10".

<*> В обязательных метрологических требованиях к измерениям, установленных [разделом 8](#) настоящего перечня, приведены значения средней квадратической погрешности. Погрешности измерений по [пунктам 8.3.4, 8.3.5, 8.3.8, 8.3.9](#) и [подпунктам "а" - "в" пункта 8.3.10](#) настоящего перечня указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 50 процентов. Погрешности измерений по [подпунктам "г" и "д" пунктов 8.3.8 и 8.3.10](#) настоящего перечня в части, касающейся топографической съемки масштабов 1:50000 и 1:100000, указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 100 процентов.

<***> Допускается измерение при значениях скорости движения транспортных средств от 1 км/ч при условии соответствия погрешности такого измерения предельно допустимой погрешности, установленной настоящим перечнем.
